

PRINTLEITFADEN

Akzeptierte

Dateiformate:

- Adobe CC InDesign, Illustrator, Photoshop oder pdf
- Daten der Programme Corel Draw, Powerpoint, Word, PageMaker und Publisher können wir nicht annehmen.
- Gerne erstellen wir aus Ihren Rohdaten mit unseren Programmen die Druckdaten.

Bildauflösung:

- min. 100 dpi auf das Endformat 1:1

Farbprofil:

- ISOCoated_v2_eci.icc

Pantone-Farben:

- Pantone-Farbwerte können angegeben werden. Uns dienen diese jedoch lediglich als Referenz, der Druck erfolgt im CMYK

Schwarz:

- Um ein satteres Schwarz zu erhalten, können Sie folgende Farbwerte verwenden:
CMYK-Modus: C:50 M:40 Y:00 K:100

Fonts/Schriften:

- Bitte senden Sie bei offenen Daten immer alle benötigten Schriften mit.
- Bei der Lieferung von pdf; bitte alle Schriften in Vektoren umwandelt.

Übermittlung

der Druckdaten:

- CD-Rom / DVD / USB-Stick
- We-Transfer, gratis Datenübermittlung bis 2 GB ohne Registrierung (www.wetransfer.com)

Datenlieferung pdf:

- Ohne Schnittzeichen, Passermarken oder Farbskalen
- Bei Stoffgrafiken einen Beschnitt ringsum von 20mm – bei allen anderen Materialien mit 10mm anlegen
- CMYK-Farbprofil ISOCoated_v2_eci.icc

Datenlieferung

offene Daten:

- Alle im Dokument verwendeten Elemente mitliefern (Bilder, Grafiken, verwendete Schriften otf. oder ttf)
Bei InDesign/Illustrator geht dies am einfachsten über Datei → Verpacken
- Bei Stoffgrafiken einen Beschnitt ringsum von 20mm – bei allen anderen Materialien mit 10mm anlegen
- CMYK-Farbprofil ISOCoated_v2_eci.icc

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch gerne telefonisch zur Verfügung:

Tilla Trösch Tel: +41 44 864 12 14

Fabien Tichy Tel. +41 44 864 12 31

Bei Fragen oder Änderungen Ihrer Bestellung kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Verkaufsberater.